



РАЗМЕР	АРТ. №
6	1002-6
7	1002-7
8	1002-8
9	1002-9
10	1002-10

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

ANDA® 1002

Противополезные перчатки, Нитриловая пена, Полиуретан на водной основе обливка области ладони, Дунеема® нить из стекловолокна, нейлон, карбоновая нить, плотность вязки 15 gg, усиленный облив перепонки, уровень защиты от порезов 5, Cat. II, цвет черно-серый, водо- и масло-отталкивающая тыльная сторона, для точных работ

СВОЙСТВА

Хорошая чувствительность кончиков пальцев, длительный срок эксплуатации, хороший захват, хорошая посадка, удобные, воздухопроницаемые, легкие, возможность работы на сенсорных экранах, не снимаемая перчаток

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПЕРЧАТОК Перчатки для защиты от порезов

КАТЕГОРИЯ ПО ЕВРОСТАНДАРТУ Cat. II

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ Уровень защиты от порезов 5

РАЗМЕРНЫЙ РЯД 6, 7, 8, 9, 10

МАТЕРИАЛЫ Дунеема® нить из стекловолокна, нейлон, карбоновая нить, плотность вязки 15 gg

ОБЛИВКА Обливка области ладони, двойной облив перепонки

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитриловая пена, Полиуретан на водной основе

СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ РУКИ 5

МАНЖЕТА/КРАГА Вязаная манжета

ДЛИНА 230 - 250mm

ЦВЕТ Цвет черно-серый

КОЛИЧЕСТВО ПАР В УПАКОВКЕ 12

ДЕТАЛИ УПАКОВКИ Пакет

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Полиуретан 40%, полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы 40%, нить из стекловолокна 10%, нейлон 8%, карбоновая нить 2%

+7 (812) 702-56-69

+7 (812) 955-05-16

info@anda-market.com

Маршала Говорова д. 35, корп 4, оф 304, БЦ "Пропаганда"

www.anda-market.com



ANDA® 1002

ХАРАКТЕРИСТИК И

Уровень устойчивости к порезам 5 (5), стандарт EN 388

ОСНОВНАЯ ЗАЩИТА

Защита от порезов, от истирания, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений, от масел и смазок

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочно-монтажные работы, инспекционные работы, оператор машин и механизмов, строительно-конструкторские работы, столярные работы, электромонтажные работы, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования, работы с листовым металлом, строительные работы, подготовительные работы на строительной площадке, складские работы, работа в аэропортах, работы с металлом, горнодобывающая промышленность, работы в стекольной промышленности, ремонтные работы, санитарно-гигиенические работы

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Рекомендуется хранить в темном и сухом хорошо проветриваемом месте в оригинальной упаковке при температуре +10 - +30 С. Слишком высокая влажность воздуха, температура или интенсивный свет может неблагоприятно повлиять на качество продукта. Поставщик не несет ответственности за качество продукции, хранящейся вопреки указаниям.

СРОК ГОДНОСТИ

При соблюдении условий хранения, срок годности не устанавливается.

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Если продукт поврежден, он НЕ обеспечит оптимальный уровень защиты; такой продукт следует утилизировать. Никогда не используйте поврежденные продукты.

ОЧИСТКА

Не используйте химические средства и острые предметы для очистки перчаток. Перчатки обеспечивают заявленный уровень защиты после стирки при температуре не более 40 градусов.

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес



Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

www.anda-market.com

+7 (812) 702-56-69

+7 (812) 955-05-16

info@anda-market.com

Маршала Говорова д. 35, корп 4, оф 304, БЦ "Пропанганда"



Cat. II



TP TC 019/2011



Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.



ANDA® 1002

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС

Notified Body: 0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1, E-03801 ALCOY (Alicante) Spain

СООТВЕТСТВИЕ ОПИСАНИЮ

EN 420:2003 Защитные перчатки — общие требования и методы испытаний

EN 388:2003 Защитные перчатки от механических рисков

Свойство	Достигнутый уровень	Максимальный уровень Эффективности
A) Устойчивость к истиранию (кол-во оборотов)	4	(4)
B) Устойчивость к порезам (индекс) (индекс)	5	(5)
C) Устойчивость к разрыву (Ньютон)	4	(4)
D) Устойчивость к проколам (Ньютон)	2	(4)

EN 388 — Тестирование (определяет требования, применимые к каждому уровню безопасности).

Уровень защиты	1	2	3	4	5
A) Устойчивость к истиранию (кол-во оборотов)	100	500	2000	8000	
B) Устойчивость к порезам (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Устойчивость к разрыву (Ньютон)	10	25	50	75	
D) Устойчивость к проколам (Ньютон)	20	60	100	150	

www.anda-market.com

+7 (812) 702-56-69

+7 (812) 955-05-16

info@anda-market.com

Маршала Говорова д. 35, корп 4, оф 304, БЦ "Пропаганда"